



DESMOULES POLYESTER

Siège social & usine : RD 296 - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74

Mail : contact-desmoules-polyester@desmoules.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



ISO-CYL 430 3DN15 lg 110 – 170 mm

Caractéristiques techniques :

- Versions :

- PEHD,
- Flexibles,
- Flexibles + PEHD

- Hauteurs :

- **GM** 750 à 900 mm,
- **TGM** 1050 à 1200 mm.

-
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm**.
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°**.
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 3 compteurs horizontaux **DN15 lg 110 ou 170 mm**. (À préciser à la commande).
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **3 robinets avant compteur** et de **3 clapets antipollution NF**.
- **Entrées et sorties** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)
- **Raccordements amont/aval** :
 - 3 entrées et 3 sorties,
 - 1 entrée et 3 sorties avec nourrice laiton interne,
 - Entrées et sorties disponibles **Ø25, Ø32 ou Ø40**.
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Nourrice laiton interne



Cadre et couvercle fonte C250



Isolation mousse polyéthylène



*ISO CYL 430 V. PEHD
3 compteurs DN15 lg 110*

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la marque NF