



# DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

Mail : [desmoulespolyester@orange.fr](mailto:desmoulespolyester@orange.fr)

Site internet : [www.desmoulespolyester.com](http://www.desmoulespolyester.com)



## ISO-CYL 430 2DN15 lg 110 – 170 mm

### Caractéristiques techniques :

- **Versions :**
  - Cannes PEHD,
  - Fourreaux,
  - Flexibles,
  - Flexibles + fourreaux,
  - Flexibles + PEHD.
- **Hauteurs :**
  - **GM** 750 à 900 mm,
  - **TGM** 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 2 compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **2 robinets avant compteur** et de **2 clapets antipollution NF.**
- **Entrées et sorties** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)
- **Raccordements amont/aval :**
  - 2 entrées et 2 sorties,
  - 1 entrée et 2 sorties avec nourrice laiton interne
  - Entrées et sorties disponibles Ø25 ou Ø32.
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte C250



Isolation mousse polyéthylène



Pour 2 compteurs DN15 lg 170

**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP**

**Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF**