



DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

Mail : desmoulespolyester@orange.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



ISO-CYL 430 3DN15 lg 110 – 170 mm

Caractéristiques techniques :

- **Versions :**
 - o Canes PEHD,
 - o Flexibles.
- **Hauteurs :**
 - o **GM** 750 à 900 mm,
 - o **TGM** 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 3 compteurs horizontaux **DN15 lg 110 ou 170 mm.** (À préciser à la commande).
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **3 robinets avant compteur** et de **3 clapets antipollution NF.**
- **Entrées et sorties** : canes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)
- **Raccordements amont/aval :**
 - o 3 entrées et 3 sorties,
 - o 1 entrée et 3 sorties avec nourrice laiton interne,
 - o Entrées et sorties disponibles **Ø25, Ø32 ou Ø40.**
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte C250



Isolation mousse polyéthylène



ISO CYL 430 version PEHD
3 compteurs DN15 lg 170

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF