



# DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

Mail : [desmoulespolyester@orange.fr](mailto:desmoulespolyester@orange.fr)

Site internet : [www.desmoulespolyester.com](http://www.desmoulespolyester.com)



## ISO-CYL 430 1DN20 lg 190 mm

### Caractéristiques techniques :

- **Versions :**
  - Canes PEHD,
  - Fourreaux,
  - Flexibles,
  - Flexibles + fourreaux,
  - Flexibles + PEHD.
- **Hauteurs :**
  - **GM** 750 à 900 mm,
  - **TGM** 1050 à 1200 mm.
- **Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : Ø 500 mm.**
- **Rehausse réglable : en hauteur 150 mm et en inclinaison jusqu'à 15°.**
- **Cadre et couvercle fonte EN124 C250 (résistance 25 t).**
- **Corps et rehausse composite : polyester résine armée de fibre de verre.**
- **Pour 1 compteur horizontal DN20 lg 190 mm.**
- **Regards prêts à l'emploi : équipés d'un robinet avant compteur et d'un clapet antipollution NF.**
- **Entrée et sortie : canes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)**
- **Raccordements amont/aval :**
  - 1 entrée et 1 sortie disponibles Ø32, Ø40 ou Ø50. (À préciser à la commande)
- **Double isolation en mousse polyéthylène ép. 120 mm.**



*Cadre et couvercle fonte C250*



*Isolation mousse polyéthylène*



*ISO CYL 1DN20  
Version flexibles*

**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP**

**Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF**