

# REGARDS TRADITIONNELS

## Caractéristiques techniques :

- **Haute résistance mécanique** du polyester : résine armée de fibre de verre.
- Fond étanche et couvercle hermétique pour plus de propreté.
- Facilité de pose grâce à son **corps monobloc** et à sa **légèreté**.
- Compteur posé à l'horizontal et dans l'axe de la conduite.
- **Vis inox** assurant le maintient des rails compteurs. (Option disponible sur demande)
- Réservations amont/aval selon vos prescriptions.
- **Isolation performante** : en mousse polyéthylène ép. 40 mm.
- Relevés facilités par les couvercles polyester renforcés d'un poids minime.
- Deux types de couvercles disponibles :
  - o **Polyester renforcé** pour pose zone non circulaire coloris gris vert ou noir,
  - o **Tôle à larme**, acier, épaisseur 4/6 mm.
  - o En cas de risque de passage, prévoir une **ceinture de béton de 250 mm** d'épaisseur en partie haute du regard.
- Rehausse sur mesure.
- **24 modèles** standards disponibles. (Voir tableau page suivante)



**Regard type 32**  
2000 x 1000 H1000  
14 supports compteurs



Regard type 17  
couvercle polyester renforcé.



Plaque isolante mousse  
polyéthylène ép. 40.



Regard type 8  
couvercle tôle à larme.

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la marque NF