



DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

mail : desmoulespolyester@orange.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



ISO-CYL 375 TPM 1DN15 Version PERCAGES

Caractéristiques techniques :

- **Hauteur :**
 - TPM 380 à 530 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124** :
 - **B125** (résistance 12.5 t),
 - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux :
 - **DN15 lg 110 mm,**
 - **DN15 lg 170 mm** (à préciser à la commande).
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution NF.**
- Entrée et sortie : raccords PEHD **Ø25** (option raccords PEHD **Ø32** disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques (à préciser à la commande).
- **Isolation** en mousse polyéthylène :
 - Isolation standard : épaisseur 40 mm,
 - Isolation renforcée sur le corps du regard (option disponible sur demande).



Cadre et couvercle fonte B125



Isolation mousse polyéthylène

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF