

BORNES DE REPERAGE

Deux modèles coloris blanc ou bleu avec marquage personnalisable teinté dans la masse :

- Hauteur 1 m :

- o Dimensions : 160 mm en façade et 100 mm de côté,
- o Destinée à être posée verticalement, et enterrée sur 500 mm.
- o La partie restant hors sol lui donne une excellente visibilité.

- Plate 500 x 500 :



- o Un modèle plat, de 500 x 500 mm :
- o Fixée au sol par une tige en acier de 500 mm de longueur et de 14 mm de diamètre.
- o Sa forme permet d'éviter les détériorations causées par les machines agricoles lors des broyages des accotements.



TABERNACLES

Tabernacles en polyester :

- Matériaux composites : inaltérables dans le temps, insensibles aux UV, résistance mécanique exceptionnelle.
- Facilité de pose, grâce au poids réduit du composite.
- Adaptables sur tous types de tubes allonges, fonte, PVC ...
- Stockage facilité grâce à l'emboîtement des tabernacles.
- 10 modèles standards :
 - o Pour robinet de prise en charge (dessus ou côté),
 - o Pour robinet d'arrêt,
 - o Pour vannes.
- **Option** : semelle placée sous le tabernacle pour plus de propreté.



Tabernacle 2J
*robinet de prise en charge
sur le côté tube allonge lisse*



Tabernacle 2TPV
*protection des vannes
tube allonge à emboîtement*



Tabernacle 2H
*protection robinets d'arrêt
tube allonge à collerette*