



# DESMOULES POLYESTER

Siège social & usine : RD 296 - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74

Mail : [contact-desmoules-polyester@desmoules.fr](mailto:contact-desmoules-polyester@desmoules.fr)

Site internet : [www.desmoulespolyester.com](http://www.desmoulespolyester.com)



## ISO-CYL 375 1DN15 Version Flexibles + Fourreaux

### Caractéristiques techniques :

- Hauteurs :
  - **PM 600 à 750 mm,**
  - **GM 750 à 900 mm,**
  - **TGM 1050 à 1200 mm.**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124** :
  - **B125** (résistance 12.5 t),
  - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution NF.**
- **Flexibles inox ACS** : permettant d'extraire le système de comptage robinet, clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec  **doubles étanchéités,** raccord olive + joint torique.
- Entrée et sortie fourreaux **Ø45** (fourreaux Ø60 option disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval :
  - Raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques
  - **Ø25 ou Ø32** (à préciser à la commande).
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



*Flexibles démontables avec doubles étanchéités*



*Clef à tuyauter 30 : maintenance des flexibles*



*Cadre et couvercle fonte B125*



*Isolation mousse polyéthylène*

**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP**

**Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la marque NF**