



DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

mail : desmoulespolyester@orange.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



ISO-CYL 375 1DN15 Version Flexibles + Fourreaux

Caractéristiques techniques :

- Hauteurs :
 - **PM 600 à 750 mm,**
 - **GM 750 à 900 mm,**
 - **TGM 1050 à 1200 mm.**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124** :
 - **B125** (résistance 12.5 t),
 - **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution NF.**
- **Flexibles inox ACS** : permettant d'extraire le système de comptage robinet, clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec **doubles étanchéités**, raccord olive + joint torique.
- Entrée et sortie fourreaux **Ø45** (fourreaux Ø60 option disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques **Ø25 ou Ø32** (à préciser à la commande).
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte B125



Isolation mousse polyéthylène



Flexibles démontables

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF