



DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

mail : desmoulespolyester@orange.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



ISO-CYL 300 1DN15 lg 110 mm

Caractéristiques techniques :

- **Versions**
 - PEHD,
 - Flexibles,
 - Flexibles + PEHD.
- **Hauteurs :**
 - PM 600 à 750 mm.
 - GM 750 à 900 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 300 mm**.
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°**.
- Cadre et couvercle fonte **EN124 B125** (résistance 12.5 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 mm**.
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution NF**.
- **Flexibles inox ACS** : permettant d'extraire le système de comptage robinet clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.
- Système de démontage rapide des flexibles avec **doubles étanchéités**, raccord olive + joint torique.
- Raccordement amont/aval : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques ou cannes **PEHD Ø25 ou Ø32** (à préciser à la commande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte B125



Isolation mousse polyéthylène



Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF